



Farzam & ROMART®

Interior and Exterior Protective

پوشش های داخلی و خارجی



Farzam[®]

PRODUCTS



Interior

Acrylic paints

رنگ های اکریلیک

This product is based on acrylic polymer emulsion and can be used as a protective coating for plaster and concrete surfaces be it interior or exterior walls of the building Features:

Good coating power and coverage, cohesive and adhesive properties, excellent flexibility, perfect weathering resistance odorless and non-toxic (Low VOC) feature, maximum durability with superior stain resistance and washability are all the features of this product

این محصول بر پایه رزین امولسیون اکریلیک می باشد و می توان به عنوان پوشش محافظتی سطوح گچی و بیتی داخل و خارج ساختمان استفاده شود.

ویژگی ها:
پوشش عالی، چسبندگی بالا، انعطاف پذیری بالا، مقاومت در برابر عوامل طبیعی، بدون بو و غیر سمی بودن، براقیت مناسب، براقیت مناسب، قابلیت شستشو مقاوم در برابر رطوبت، از ویژگی های این محصول می باشد.

مات سفارش CUSTOMIZED ACRYLIC PAINT MATT	نیم براق سفارشی CUSTOMIZED ACRYLIC PAINT SEMI-GLASS	نیم براق جنوب ACRYLIC PAINT JONUB SEMI GLASS	مات پلاس PLUSS ACRYLIC PAINT MATT	نیم براق پلاس PLUSS ACRYLIC PAINT SEMI GLASS	ویژگی ها Features
					محصولات PRODUCT
540	530	520	510	500	
					رنگ Hue
هر کیلوگرم ۴-۵ مترمربع 4-5 Square meters per kg	هر کیلوگرم ۴-۵ مترمربع 4-5 Square meters per kg	هر کیلوگرم ۴-۵ مترمربع 4-5 Square meters per kg	هر کیلوگرم ۶-۸ مترمربع 6-8 Square meters per kg	هر کیلوگرم ۸-۱۰ مترمربع 8-10 Square meters per kg	پوشش نظری theoretical coating coverage
۱/۵۵ گرم بر سانتی متر مکعب 1.55 Grams/Cubic Centimeter	۱/۴۵ گرم بر سانتی متر مکعب 1.45 Grams/Cubic Centimeter	۱/۴۵ گرم بر سانتی متر مکعب 1.45 Grams/Cubic Centimeter	۱/۴۵ گرم بر سانتی متر مکعب 1.45 Grams/Cubic Centimeter	۱/۳ گرم بر سانتی متر مکعب 1.3 Grams/Cubic Centimeter	دانشیه Density
1.2kg-5kg 12.5kg-25 kg	1/2kg-4kg 10kg-20 kg	1kg-4.5kg 11kg-22 kg	1kg-4.5kg- 11kg-22 kg	1kg-4kg 10kg-20 kg	حجم volume



Interior

رنگ های پلاستیک و نیم پلاستیک Emulsion paints

This products is based on vinyl acetate copolymer emulsion (VAE) and neutral pigments, which is used as a coating layer on plaster surfaces inside the building with a brush, rollers, and spray. This coating layer is washable, easy to apply, and has no environmental pollution (low VOC).

Features:

excellent weathering Good coating power and coverage, resistance, fast drying time, maximum durability with low VOC are all the features of this product.

این محصول بر پایه رزین امولسیونی کوپلیمر وینیل استات و پیگمنت های خنثی میباشد که بعنوان رویه روی سطوح گچی داخل ساختمان یا قلمو و غلطکی و اسبری بکار میرود. این پوشش قابل شستو بوده و به آسانی اعمال شده و فاقد آلودگی محیطی میباشد.

ویژگی ها:

قدرت پوشاندگی مناسب - قدرت نفوذ پذیری و پرکنندگی خوب - سرعت خشک شدن مناسب کاربری آسان و سریع و سازگاری با محیط زیست از ویژگی های این محصول میباشد

نیم پلاستیک مارک قهوه ای سفارشی Semi emulsion paint Brown mark	نیم پلاستیک مارک بنفش سوپر Semi emulsion paint purple mark	نیم پلاستیک مارک آبی Semi emulsion paint blue mark	نیم پلاستیک مارک سبز Semi emulsion paint Green mark	تمام پلاستیک Emulsion paint Matt	ویژگی ها Features
 104	 103	 102	 101	 100	محصولات PRODUCT
					رنگ Hue
۱۰۰ میکرون 100 Microns	۱۰۰ میکرون 100 Microns	۱۰۰ میکرون 100 Microns	۱۰۰ میکرون 100 Microns	۴۵ میکرون ۱۰۰ میکرون 100 Microns	ضخامت پیشنهادی Recommended thickness
۱/۵۵ گرم بر سانتی متر مکعب 1.5 Grams/Cubic Centimeter	۱/۴۵ گرم بر سانتی متر مکعب 1.5 Grams/Cubic Centimeter	۱/۴۵ گرم بر سانتی متر مکعب 1.5 Grams/Cubic Centimeter	۱/۴۵ گرم بر سانتی متر مکعب 1.5 Grams/Cubic Centimeter	۱/۵ گرم بر سانتی متر مکعب 1.5 Grams/Cubic Centimeter	دراسته Density
گالن - دبه - حلب Gallon-Bucket Aleppo	کیلوگرم - گالن - دبه - حلب Kg-Gallon-Bucket-Aleppo	حجم volume			

Interior

دیگر محصولات آکریلیک Acrylic other products

This product is the first layer of paint with the ability to penetrate the surface and smooth it, be it raw plaster, cement, or brick. Farzamin saturates the surface and prepares the surface for painting. This is to provide a neutral surface to ensure that paint colors show true.

Features:

excellent weathering and coverage Good coating resistance, fast drying time, maximum durability with low VOC are all the features of this product.

این محصولی بر اساس پلیمر امولسیونی آب پایه می باشد. این پوشش به عنوان اولین لایه رنگ با قابلیت نفوذ و پرکنندگی سطوح برجسته و خام گچی - سیمانی و آجری می باشد. که سطح را اشباع و آماده لایه های بعدی می کند. این پوشش به عنوان لایه بیانی تغییر رنگ سطوحی که قبلا رنگ آمیزی شده را آسان می کند.

ویژگی ها:

قدرت پوشاندگی مناسب - قدرت نفوذپذیری و پرکنندگی خوب - سرعت خشک شدن مناسب کاربری آسان و سریع و سازگاری با محیط زیست از ویژگی های این محصول می باشد

ویژگی ها Features	پرایمر آکریلیک فرزامین farzamin acrylic white primer	پرایمر آکریلیک شفاف Acrylic clear Primer	بتونه آکریلیک Acrylic Putty	جلا آکریلیک Acrylic polish glass
محصولات PRODUCT				
رنگ Hue	سفید، وقتی خشک شود بی رنگ white and colorless when dry	سفید، وقتی خشک شود بی رنگ white and colorless when dry		سفید، وقتی خشک شود بی رنگ white and colorless when dry
دانشیه Density	۱/۵۵ گرم بر سانتی متر مکعب 1.55 Grams/Cubic Centimeter	۰/۹۹ متر مربع بر لیتر 0.99 Square Meters per Liter	۱/۵۵ گرم بر سانتی متر مکعب 1.55 Grams/Cubic Centimeter	۰/۹۹ گرم بر لیتر 0.99 grams per liter
حجم volume	گالن - دبه - حلب Gallon-Bucket Aleppo	لیتر - گالن - دبه liter-Gallon-Bucket	کیلوگرم - گالن - دبه حلب Kg-Gallon-Bucket-Aleppo	لیتر - گالن - دبه liter-Gallon-Bucket



Parzam

Exterior

facade

نمای

This product is based on acrylic polymer emulsion and can be used as a protective coating for plaster and concrete surfaces of exterior walls of the building. This product forms a durable, tough film that does not crack and provides a waterproof coating to almost any structure.

Features:

Adhesive and Adhesive Good coating power and coverage Properties Excellent weathering resistance - odorless and maximum non-toxic (Low VOC) - resistant to sunlight durability with superior stain resistance and washability are all the features of this product.

این محصول بر پایه رزین اکریلیک امولسیون می باشد و می توان به عنوان پوشش محافظتی سطوح گچی و بتنی و آجری خارج ساختمان استفاده شود. این محصول دارای انعطاف پذیری عالی بوده، لذا تنش های سازه ای ترک نمی خورد.

ویژگی ها:

قدرت پوشاندگی مناسب - چسبندگی عالی - انعطاف پذیری خوب - مقاوم در برابر شست و شو سایش و نفوذ آب - مقاوم در برابر نور خورشید - مقاوم در برابر رطوبت و شرایط مختلف جوی - خشک شدن عالی و سهولت اجرا - سازگار با محیط زیست از ویژگی های این محصول می باشد.

ویژگی ها Features	رنگ مخصوص نما Pluss Semi	رنگ نما بافت دار سوپر و سفارشی (الاستومری) Super textured color Elastomer	کینتیکس (دانه ریز، متوسط، منظم، بدون دانه) kinetic (fine grain, medium, coarse, seedless)	رزین سنگ براق، مات single component stone resin Matt, glass	آب گریز کننده نانو Nano hydrophobic liquid
محصولات PRODUCT					
نام Hue					
دانشیه Density	۱,۴ گرم بر سانتی متر مکعب 1.4 Grams/Cubic Centimeter	۱,۴ گرم بر سانتی متر مکعب 1.4 Grams/Cubic Centimeter	۱,۴ گرم بر سانتی متر مکعب 1.4 Grams/Cubic Centimeter	۰,۹۶ گرم بر لیتر 0.96 grams per liter	۰,۹۹ گرم بر لیتر 0.99 grams per liter
حجم volume	گالن - دبه - حلب Gallon - Bucket - Aleppo	حلب Aleppo	حلب Aleppo	لیتر - گالن - دبه litr - Gallon - Bucket	لیتر - گالن - دبه litr - Gallon - Bucket



Farzam

Exterior

رنگ استخری و عایق ها **insulations and pool paint**

Water Based Swimming Pool Paint is a coating and insulation based on special emulsion acrylic resin with excellent adhesion and flexibility features.

Features:

Good coating power and coverage - Cohesive and Adhesive Properties - Excellent flexibility - Perfect weathering resistance - Odorless and non-toxic (Low VOC) - maximum durability with chlorine resistance and washability are all the features of this product.

این محصول پوشش و عایقی بر پایه رزین اکریلیک امولسیون خاص با چسبندگی و انعطاف پذیری عالی می باشد.

ویژگی ها :

قدرت پوشاندگی مناسب - چسبندگی عالی - انعطاف پذیری خوب - مقاوم در برابر عوامل محیطی - مقاوم در برابر نور خورشید - مقاوم در برابر رطوبت و شرایط مختلف جوی - قابلیت شست و شو - مقاوم در برابر کلر و مشتقات آن - ضد جلبک و ضد خز - سازگار با محیط زیست - زمان خشک شدن خوب از ویژگی های این محصول می باشد

مايع آب بندي sealing liquid Nano Original	چسب بتن concrete glue	عایق سفید و آبی و سفالی Blue & White & Clay Insulations	رنگ استخری pool pain	ویژگی ها Features
 602	 603	 700	 726	محصولات PRODUCT
سفید، وقتی خشک شود بی رنگ white and colorless when dry	 Milky			رنگ Hue
۰.۹۹ گرم بر لیتر 0.99 grams per litr	۱/۲۵ گرم بر سانتی متر مکعب 1.25 Grams/Cubic Centimeter	۱/۲۵ گرم بر سانتی متر مکعب 1.25 Grams/Cubic Centimeter	۱/۳۵ گرم بر سانتی متر مکعب 1.35 Grams/Cubic Centimeter	دانشیه Density
*	*	هر کیلوگرم ۸-۱۰ متر مربع 8-10 Square meters per kg	هر کیلوگرم ۸-۱۰ متر مربع 8-10 Square meters per kg	پوشش تئوری theoretical coating coverage
لیتر- گالن- حلب litr-Gallon-Aleppo	لیتر- گالن- دبه litr-Gallon-Bucket	کیلوگرم- گالن- دبه حلب Kg-Gallon-Bucket- Aleppo	کیلوگرم- گالن- دبه حلب Kg-Gallon-Bucket- Aleppo	حجم volume

Exterior

Alkyd Paints

رنگ های آلکیدی

This product is based on long oil alkyd resin with high-quality raw materials and is used as a final coating layer of interior and exterior walls of the buildings. It is used on metal, plaster, cement, and wooden surfaces.

Features:

Perfect coating power, excellent rigid-flexible protecting film, proper adhesion to the surface, maximum durability, sunlight resistance with low VOC, and easy to use are all the features of this product.

این محصول بر پایه رزین آلکیدی بلند روغن و با استفاده از مواد اولیه مرغوب ساخته شده است. و بعنوان پوشش نهایی داخلی و خارج ساختمان بر روی سطوح فلزی، گچی، سیمانی و چوب استفاده می گردد

ویژگی ها:

براقیت عالی- قدرت پوشاندگی عالی- ایجاد فیلم انعطاف پذیر روی سطح- چسبندگی مناسب بر روی سطح- مقاومت در برابر نور خورشید- مقاومت آب و هوایی خوب و قابلیت اجرای آسان

رنگ سوله نیم براق Niches Semi glass Paint	رنگ سوله مات Niches Matt Paint	ضد زنگ Anti rust primer Red & Gray	جلای آلکیدی Alkyd varnish	مات آلکیدی Alkyd Matt	نیم براق آلکیدی Alkyd semi Gloss	براق آلکیدی Alkyd Gloss	ویژگی ها Features
							محصولات PRODUCT
446	630	630 & 610	320	310	330	1015	
			شفاف transparent				رنگ Hue
۱/۵ گرم بر سانتی متر مکعب 1.5 Grams/Cubic Centimeter	۱/۵ گرم بر سانتی متر مکعب 1.5 Grams/Cubic Centimeter	۱/۵ گرم بر سانتی متر مکعب 1.5 Grams/Cubic Centimeter	۰/۹ گرم بر سانتی متر مکعب 0.9 Grams/Cubic Centimeter	۱/۴ گرم بر سانتی متر مکعب 1.4 Grams/Cubic Centimeter	۱/۴۵ گرم بر سانتی متر مکعب 1.45 Grams/Cubic Centimeter	۱/۵۰ گرم بر سانتی متر مکعب 1.05 Grams/Cubic Centimeter	دراسته Density
۴۵-۵۵ میکرون 45-55micron	۴۵-۵۵ میکرون 45-55micron	*	۲۵-۳۰ میکرون 25-30micron	۴۵-۵۵ میکرون 45-55micron	۴۵-۵۵ میکرون 45-55micron	۴۵-۵۰ میکرون 45-50micron	ضخامت پیشنهادی Recommend Thickness
حلب Aleppo	حلب Aleppo	کیلو- گالن- حلب Kg-gallon- Aleppo	ربعی- کوارت- گالن- حلب Quarter- Quart- Gallon- Aleppo	ربعی- کوارت- گالن- حلب Quarter- Quart- Gallon- Aleppo	ربعی- کوارت- گالن- حلب Quarter- Quart- Gallon- Aleppo	ربعی- کوارت- گالن- حلب Quarter- Quart- Gallon- Aleppo	حجم volume

Exterior

epoxy

اپوکسی ها

Polyamide epoxy paint is a type of industrial paint that consists of a combination of two chemicals, epoxy and hardener. After drying, this paint creates a hard and strong coating that is resistant to chemicals, water, abrasion and impact.

These colors are used as an epoxy polyamide coating system to protect iron and steel structures against corrosion caused by extremely humid and dirty environment in port/sea and industrial area.

Attributes

High resistance to chemicals, water, abrasion and impact, durability and long life, flexibility and resistance to cracking and the ability to paint in a wide range of colors.

رنگ اپوکسی پلی آمید یک نوع رنگ صنعتی است که از ترکیب دو ماده شیمیایی اپوکسی و هاردنر تشکیل می‌شود. این رنگ پس از خشک شدن، یک پوشش سخت و محکم ایجاد می‌کند که در برابر مواد شیمیایی، آب، سایش و ضربه مقاوم است. این رنگها به عنوان سامانه پوشش رنگ اپوکسی پلی آمید برای محافظت سازه های آهنی و فولادی در برابر خوردگی ناشی از محیط های شدیداً مرطوب و شرعی بتنی / دریایی و مناطق صنعتی بکار می‌روند.

مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی، آب، سایش و ضربه، دوام و ماندگاری طولانی، انعطاف پذیری و مقاومت در برابر ترک خوردگی و قابلیت رنگ آمیزی در طیف گسترده ای از رنگها



ویژگی ها Features	رنگ رویه اپوکسی epoxy paint	آستر پی اپوکسی primer epoxy	آستر پی زینک ریچ epoxy zink Rich	لاک اپوکسی epoxy varnish	کنپوش اپوکسی epoxy floor	ورنی اپوکسی epoxy varnish	پرایمر بتنی اپوکسی Epoxy concrete primer	ضد زنگ اپوکسی Epoxy Anti rust primer
Hue							بدون رنگ without color	
Density	گرم بر میلی لیتر 1,578 gr/ml	گرم بر میلی لیتر 1,173 gr/ml	گرم بر میلی لیتر 2,598 gr/ml	گرم بر میلی لیتر 0,959 gr/ml	گرم بر میلی لیتر 1,5 gr/ml	گرم بر میلی لیتر 0,959 gr/ml	گرم بر میلی لیتر 0,932 gr/ml	گرم بر میلی لیتر 1,5 gr/ml
توصیهات پیشنهادی Recommendade Thickness	۱۷۸ تا ۲۳۰ میکرون 178-230 micron	۴۰ تا ۵۰ میکرون 40-50micron	۶۰ تا ۷۰ میکرون 60-70micron	۷۰ میکرون 70micron	۵۰۰-۱۰۰۰ میکرون 1000-500 micron	۷۰ میکرون 70micron	۴۰-۵۰ میکرون 40-50micron	۸۰-۶۰ میکرون 60-80micron
حجم volume	3.6kg-2.7kg- 2.2kg ۳/۶-۲/۷-۲/۲ کیلوگرم	۳۵۰۰ گرم 3500gr	۵/۷ گرم 5/7 gr	۲۲۵۰ گرم 2250gr	۵/۱ کیلوگرم 5/1 kg	۱۸۰۰ گرم 1800 gr	۲۲۵۰ گرم 2250gr	۵/۷ گرم 5/7 gr



Exterior

polyurethane

پسلی اورتان

Polyurethane paint is a member of the industrial paint family. This paint has a polymer structure and while being of high quality, it also has high resistance and is widely used to cover different surfaces. Polyurethane paints are generally placed on primers (initial coating) as a final coating and create a uniform structure with high resistance.

Property

Abrasion resistance, excellent adhesion on metal surfaces, quick drying at low temperature, resistance to acid, base, industrial and chemical oils and high impact resistance, high resistance to sunlight, water and chemicals.

رنگ پلی اورتان عضوی از خانواده رنگ‌های صنعتی است. این رنگ دارای ساختار پلیمری بوده و ضمن پاکیزت بودن، مقاومت بالایی هم دارد و برای پوشش دادن سطوح مختلف از آن به طور گسترده‌ای استفاده می‌شود. عموماً رنگ‌های پلی اورتان به شکل روکش نهایی روی پرایمرها (روکش اولیه) قرار گرفته و ساختاری یکدست با مقاومت بالا را ایجاد می‌کند.

ویژگی

دارای مقاومت سایشی، چسبندگی عالی روی سطوح فلزی، خشک شدن سریع در درجه حرارت پایین، مقاومت در برابر اسید، باز، روغن های صنعتی و شیمیایی و ضربه پذیری بالا مقاومت بالا در برابر نور خورشید، آب و مواد شیمیایی



ویژگی ها Features	رنگ ترافیک ترمو پلاستیک Thermoplastic traffic paint	پلی اورتان براق و مات Matt & Glossy polyurethane	پلی اورتان صنعتی Industrial polyurethane	کبیر پلی اورتان براق Glossy polyurethane varnish
Hue				بدون رنگ without color
Density	۱/۵۷۸ گرم بر میلی لیتر 1/578 gr/ml	۱/۲۵ گرم بر میلی لیتر 1/25 gr/ml	۱/۲۵ گرم بر میلی لیتر 1/25 gr/ml	۰/۹۵۹ گرم بر میلی لیتر 0/959 gr/ml
ضخامت پهنای Recoatende Thickness	۴۰ تا ۶۰۰ میکرون 600-400micron	۴۰ تا ۶۰ میکرون 60-40micron	۴۰ تا ۶۰ میکرون 60-40micron	۷۰ میکرون 70 micron
حجم volume	گالون ۴۵۰۰ Gallon 4.5 Kg	گالون ۳۵۰۰ Gallon 3500gr	گالون ۴۱۰۰ Gallon 4100gr	گالون ۳۴۰۰ Gallon 3400gr



Exterior متعلقات

belongings

Nowadays, according to the variety and combination of colors in building painting and interior decoration, the use of mother colors, shell colors and water-based fluorescent colors is increasing day by day. Farzam's colored accessories can be mixed with white acrylic and plastic colors or even without mixing to change the color.

Excellent quality, no unpleasant smell, safe and hygienic, resistant to pollution absorption, washable, durable and cost-effective are the characteristics of these products.

امروزه با توجه به تنوع و ترکیب رنگها در نقاشی ساختمان و تزیینات داخلی ساختمان، استفاده از مادررنگها، رنگهای صدفی و فلورسنت پایه آب، رشد روز افزونی دارد. از متعلقات رنگی فرزام میتوان به صورت مخلوط کردن با رنگ های اکریلیک و پلاستیک، فام سفید استفاده کرد یا حتی بدون مخلوط کردن برای تغییر رنگ مورد استفاده قرار دارد. کیفیت عالی، بدون بوی نامطبوع، ایمن و بهداشتی، مقاوم در برابر جذب آلودگی، قابل شستشو بودن، با دوام و مقرون به صرفه بودن از ویژگی این محصولات است.

ویژگی ها Features	مادررنگ دوکاره Plus Semi	رنگ های صدفی Super textured color Elastomer	رنگ های فلورسنت kinetics (fine grain, medium coarse seedless)	چسب DM5 single component stone resin Matt - glass
محصولات PRODUCT				
رنگ Hue				*
دانشیه Density	۱/۴۵ گرم بر میلی لیتر 1.45g/ml	۱/۰۷ گرم بر میلی لیتر 1/07gr/ml	۱/۰۳ گرم بر میلی لیتر 1/03gr/ml	۱/۰۵ گرم بر میلی لیتر 1/05 gr/ml
حجم volume	۲۵۰ گرم 250 gr	۲۵۰ گرم 250 gr	۲۵۰ گرم 250 gr	کیلوگرم - گالن - دبه حلب Kg-Gallon-Bucket- Aleppo



ROMART[®]

PRODUCTS





ROMART

Exterior

Wood Paint

رنگ چوب

This product is based on natural gums and resin and special production holds suitable for wooden surfaces inside and outside the building. In addition to changing the color of the wood and penetrating inside, this product makes it resistant to UV rays, moisture, erosion, by creating a layer on the wood. Variety of colors and easy implementation are other advantages of this product.

This product can be used with a brush, a roller, and a gun.

این محصول بر پایه صمغ های طبیعی و رزین و نگه دارنده های مخصوص تولید مناسب برای سطوح چوبی داخل و خارج ساختمان می باشد - این محصول علاوه بر تغییر رنگ چوب و نفوذ به داخل با ایجاد لایه بر روی چوب آن را در مقابل اشعه UV - رطوبت - فرسایش - مقاوم می کند - تنوع رنگ بندی و اجرای آسان از دیگر مزایای این محصول می باشد - این محصول قابل اجرا با ایر - قلمو - غلطک - و پیستوله را دارا می باشد -



• Water-based wood color:

• رنگ چوب گیاهی پایه آب:

پوشش دهی Covering	زمان خشک شدن نهایی Final drying time	زمان خشک شدن سطحی 25 درجه سانتی گراد Surface drying time 25 degrees Celsius	نم color	PH	وزن مخصوص Special Weight	ویسکوزیته (کاپ 4 میلی متر) Viscosity (cup 4 mm)
تقریباً با دو دست اجرا 8 متر مربع بسته به نوع اجرا Approximately 8 square meters with two hands, depending on the type of execution	2 ساعت 2 hour	30 دقیقه 30 min	50 تن رنگ ساده و صدفی - لاک برآبی و مات تولید می شود. This product is produced in 50 simple and shell colors - glossy and matte varnish.	8	20/820 گرم بر سانتی گراد 0.820 g C	20 تا 80 ثانیه 20 to 80 seconds



• oil-based wood color:

• رنگ چوب گیاهی پایه روغن:

پوشش دهی Covering	زمان خشک شدن نهایی Final drying time	زمان خشک شدن سطحی 25 درجه سانتی گراد Surface drying time 25 degrees Celsius	نم color	PH	وزن مخصوص Special Weight	ویسکوزیته (کاپ 4 میلی متر) Viscosity (cup 4 mm)
تقریباً با دو دست اجرا 8 متر مربع بسته به نوع اجرا Approximately 8 square meters with two hands, depending on the type of execution	24 ساعت 24 hours	4 ساعت 4 hours	50 تن رنگ ساده و صدفی - لاک برآبی و مات تولید می شود. This product is produced in 50 simple and shell colors - glossy and matte varnish.	8	820,0 گرم بر سانتی گراد 0.820 g C	90-100 ثانیه 90 to 100 seconds



ROMART

herbal wood oil

روغن چوب گیاهی

herbal wood oil (Grade Food)

This vegetable wood oil is prepared and produced from natural oils and high quality wax.

This product is an excellent protector for wooden dishes and other wooden items, which along with protection preserves the natural feel of wood and makes it shiny and durable. This product does not contain highly volatile substances.

Features: no unpleasant smell - suitable drying speed - high quality - natural polish - water resistant - single component - ease and speed of execution

روغن چوب گیاهی (گراید فود)

این روغن چوب گیاهی از روغنهای طبیعی و موم با کیفیت بالا تهیه و تولید میشود.

این محصول یک محافظت کننده عالی برای ظروف چوبی و سایر ملزومات چوبی است که همراه محافظت، حس طبیعی چوب را حفظ نموده و به آن جلا و دوام میبخشد. این محصول فاقد مواد عالی فرار میباشد.

ویژگیها: فاقد بو نامطبوع - سرعت خشک شدن مناسب - کیفیت بالا - جلای طبیعی - مقاوم در برابر آب - نک جزیی - سهولت و سرعت اجرا



شرایط نگه داری Maintenance	پوشش دهی Covering	نحوه اجرا How to run	رنگ بندی coloring
بین 10 تا 30 درجه سانتی گراد در ظروف در بسته Between 10 and 30 degrees Celsius in closed containers	حداکثر 20 متر مربع برای هر لیتر در یک دست اجرا Maximum 20 square meters for each liter in one application	لنمو - دستمال نظیف - اسفنج Brush - cleaning cloth - sponge	به صورت روغن in the form of oil



ROMART



Art paint

رنگ هنری



<p>جهت ترکیب با انواع کالر وارنیش جلاسه ... و ترکیب با رنگهای برای بدست آوردن رنگ صدقی با قابلیت استفاده در رنگ های هنری، بتینه کاری و صنایع چوب و تجاری و شمع سازی یا اسکان ثابت یا رزین اپوکسی در سه سایز (۳۰) ۲۵، ۲۰ گرمی در رنگ های متفاوت</p>	<p>بودن پرل صدقی Shell Perill Powder</p>
<p>لأعمال صفائح الذهب والفضة والنحاس في أعمال البانينا والمصنوعات الخشبية بسماكة 2.5 ميكرون مقاس 16x16 سم في عبوات مكونة من 100 قطعة.</p>	<p>ورق Sheets</p>
<p>با شفافیت بالا بعد از خشک شدن در یک سایز (۱۳۰ گرمی)</p>	<p>چسب چوب Wood Glue</p>
<p>ساخته شده بر پایه رزین اکریلیک با زمان خشک شدن مناسب جهت سهولت کار در یک سایز (۱۳۰ گرمی)</p>	<p>چسب ورق Sheets Glue</p>
<p>روغن برزک ساخته شده از نوع خاصی دانه های روغنی یا زمان خشک شدن سریع و ماندگاری و انعطاف پذیری بالا، ۱۰۰ درصد ضد آب پس از خشک شدن (در یک سایز ۱۴۰ گرمی)</p>	<p>روغن برزک Barzak Oil</p>
<p>انواع حلالهای وایت اسپریت توری و ... جهت تمیز کاری و رقیق نمودن جوهر رنگ و شستشو در یک سایز (۱۰۰ گرمی)</p>	<p>حلال Solvent</p>
<p>جهت قالب گیری و ساخت قطعات اپوکسی پلی استر و سیمانی در دو رنگ شفاف و یخی در سه سایز (۱، ۵، ۲۵ کیلوگرمی)</p>	<p>سیلیکون قالب گیری Silicone Molding</p>
<p>ساخته شده بر اساس پیگمنتهای ترانسپیرنت با قابلیت عبور نور با ته رنگهای مختلف جهت استفاده در صنایع چوبی و تین یا رزین اپوکسی کاربرد دارد. قام ها: آبی، سبز، گردویی، فندقی، قهوه ای، آلبالویی، مشکی، خلاتی و قرمز ... در یک سایز (۵۸ گرمی)</p>	<p>جوهر رنگ Color Ink</p>
<p>رزین اپوکسی (حجمی) جهت انجام کارهای هنری جواهر سازی و تجاری با خشک کن ۵۰ درصد ۱۰۰ درصد شفاف و بی رنگ ساخته شده است. از بهترین مواد درجه یک در (۴) سایز (۱۵۰) گرمی ۷۵۰ گرمی، ۲۱۰۰ گرمی و حلب ۲۷ کیلو گرمی می باشد</p>	<p>رزین اپوکسی Epoxy Resin</p>
<p>جهت انجام کارهای بتینه کاری و نقاشیهای هنری و دیواری تهیه شده از بهترین مواد اولیه و پیگمنتهای درجه یک با قابلیت اجراء بر روی چوب، گچ، آهن، سفال و ... حلال آب با قابلیت ماندگاری و براقیت بالا در یک سایز (۱۴۰ گرمی)</p>	<p>رنگ های اکریلیک صدقی براق Gloss Shell Acrylic Paints</p>
<p>جهت انجام کارهای بتینه کاری و نقاشیهای هنری و دیواری تهیه شده از بهترین مواد اولیه و پیگمنتهای درجه یک با قابلیت اجراء بر روی چوب، گچ، آهن، سفال و ... حلال آب با قابلیت ماندگاری و براقیت بالا در یک سایز (۱۴۰ گرمی)</p>	<p>رنگ اکریلیک نیم براق Semi Gloss Acrylic Paints</p>
<p>جهت انجام کارهای بتینه کاری و نقاشیهای هنری و دیواری تهیه شده از بهترین مواد اولیه و پیگمنتهای درجه یک با قابلیت اجراء بر روی چوب، گچ، آهن، سفال و ... حلال آب با قابلیت ماندگاری و براقیت بالا در یک سایز (۱۴۰ گرمی)</p>	<p>رنگ فلورسنت Fluorescent Paints</p>



ROMART



Art paint

رنگ هنری



جهت انجام کارهای پنبه کاری و نقاشی های هنری و دیواری تهیه شده از بهترین مواد اولیه و پیگمنت های درجه یک با قابلیت اجراء بر روی چوب، گچ آهن و... حلال آب با قابلیت ارسال تور فلورسنت در مقابل دریافت نور UV در یک سایز (۱۲۵ گرمی)	پرنگ فلورسنت Fluorescent Paints
جهت ثبت رنگ با قابلیت اختلاط با رزین اپوکسی رنگهای اپوکسی پلی اورتان ، فوری ،پلاستیک اکریلیک، روغنی و ... یا ماندگاری بالا در یک سایز (۲۲۰ گرمی)	خمیر رنگ چند کاره پلیاورسال Multifunctional Dough Universal
جهت ترکیب با رزینهای اپوکسی برای ایجاد رنگهای مختلف با کیفیت بالا در میزان کم تولید شده بر اساس تکنولوژی های روز دنیا برای انجام کارهای هنری و نجاری. دارای قام های آبی، زرد، سبز، قرمز، قهوه ای، مشکی و نارنجی ... در یک سایز (۱۰ گرمی)	پودر پیگمنت آلی Organic Pigment Powder
جهت ترکیب با رزین های اپوکسی برای ایجاد رنگ های مختلف بر اساس تولید و از بهترین سنگهای معدنی خالص جهت انجام کارهای هنری و نجاری در یک سایز (۴۰) گرمی دارای قامهای آبی ، زرد ، سبز ، قرمز ، قهوه ای ، مشکی و نارنجی و...	پودر پیگمنت معدنی Mineral Pigment Powder
جهت ترکیب با رزینهای اپوکسی برای ایجاد رنگهای مختلف با کیفیت بالا در میزان کم تولید شده بر اساس تکنولوژی های روز دنیا برای انجام کارهای هنری، نجاری و شمع سازی میباشد دارای قامهای زرد، سبز، صورتی، بنفش، قرمز، نارنجی و مشکی. رنگهای فلورسنت در مقابل نور مستقیم آفتاب ماندگاری کمی دارد و مناسب محیطهای باز نیست. در یک سایز (۲۰ گرمی)	پودر پیگمنت فلورسنت Fluorescent Pigment Powder
جهت ترکیب با انواع کله ، وارنیش جلا... جهت تهیه رنگ ،طلائی ،قره ای و مسی و ترکیب با رنگ های مختلف جهت بدست آوردن رنگ متالیک با قابلیت استفاده در رنگ های هنری پنبه کاری و صنایع چوب و نجاری و شمع سازی با امکان ثبت با رزین اپوکسی. در یک سایز (۵۰ گرمی) قره ای در یک سایز (۲۰ گرمی)	پودر اکلیل Wreath Powder Solvent



تولید وبسته بندی در شرکت پرهامین کرج

کرج - نظرآباد - شهرک صنعتی صابر
خیابان فروردین - پلاک 14
تلفن: ۶۸-۴۵۳۳۲۲۶۷ (۰۲۶)

@FARZAMPAINT @ROMARTPAINT PARHAMINPAINT